



采用最新研究成果的新一代贴标系列设备，可在不同产能生产线上满足圆瓶、方瓶、椭圆形等瓶型的标签粘贴需要，适用于灌装前和灌装后的贴标。



**KL-218**  
**旋转式热熔胶贴标机**



- ◇ 瓶子高度：最小 150mm 最大 370mm
- ◇ 瓶子直径：最小 55mm 最大 110mm
- ◇ 贴标机速度：18000 瓶/小时
- ◇ 贴标精度：±1.0mm
- ◇ 电源：380V 50Hz
- ◇ 功率：7.5KW
- ◇ 气压：0.6KG
- ◇ 设备外形尺寸：L2600mm\*W2800mm\*2400mm

应用范围：

- ◇ 使用热熔胶粘贴环身式标签
- ◇ 使用热熔胶粘贴局部标签
- ◇ 可应用纸质、PET、OPP、BOPP 等材质的标签
- ◇ 可应用 PET、玻璃、金属等材质瓶型的贴标

性能特点：

- ◇ 通过结构的优化设计，最大限度减少易损件数量，提高其使用寿命
- ◇ 不同瓶型及标签的配置零件，可在 10 分钟内完成更换操作
- ◇ 动、定切刀的调节过程简单，切割性能好，使用寿命长
- ◇ 通过标签输送机构和控制系统的优化设计，使标签具有很强的适应性

